

粘土質対応添加材

メルトフローIV

メルトフローIVは、粘性土地盤等の掘削時に起きる泥水材・安定液の「凝集化・ゲル化・高粘性化」等の劣化現象を防止します。

荷姿・性状・成分

■ 外 観	透明或いは淡黄色液状淡黄色液状
■ 主 成 分	アクリル酸重合体金属塩
■ 用 途	粘土質対応添加材・高性能流動化剤
■ pH	7.0～9.0
■ 比 重	1.25～1.35
■ 荷 姿	20kg/缶

使用方法

- 泥水材・安定液の作液時に添加して下さい。
- 添加量は0.1%～0.5%の範囲内で調整して下さい。

用 途

- 各種推進工法（泥水式、泥土圧式、泥濃式等）
- 各種シールド工法（泥水式、泥土圧式、泥濃式等）
- 各種地中連続壁工法
- 各種基礎工事
- 各種杭工事



使用及び取扱上の注意事項

- ◆ 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- ◆ 取扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行なって下さい。
- ◆ 指定した材料以外のものとは混合しないで下さい。
- ◆ 容器からこぼれた場合は、溶液をきれいに拭き取り回収して下さい。
- ◆ 工事関係者以外は、取扱わないで下さい。
- ◆ 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。
- ◆ 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- ◆ 水濡れしないように保管して下さい。
- ◆ 注意事項は、通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
- ◆ 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んだ場合には、簡単に吐き出せるようであれば吐き出した後吐き出せない場合は無理に吐き出さずに医師の診察を受けて下さい。

記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、情報提供であって保証するものではありません。記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

特殊一般土木資材販売・塩ビ管材
推進・シールド材料各種・セメント
薬液注入材・各種高圧ガス・溶接材料



有限会社 日本マテリアル

本 社 〒583-0884 大阪府羽曳野市野 16-3
TEL 072-931-2323 FAX 072-931-2320
東京営業所 〒141-0081 東京都品川区西五反田
2-18-3 クレイズ五反田805号
TEL 03-6417-4176 FAX 03-6417-4178
<http://www.nichi-mate.co.jp/>

JAPAN MATERIAL