

逸泥防止添加材

JMロックⅢ

JMロックⅢは、水分を吸収する事により2～3mmの球状になります。
JMロックⅢの吸水後の球状体は、泥水処理装置により土砂と泥水に分離された後も泥水として再び切羽へ送られ、送泥水の循環に対応できます。

特 徴

- JMロックⅢは少量使用であるため、ストックヤードが少なく済みます。
- JMロックⅢは地山への目詰効果に優れています。
- JMロックⅢは低比重であるため、泥水式工法において調整槽へ戻り振動篩にかかりません。
- JMロックⅢは中性性ですので環境にも優しい改質剤です。

JMロックⅢの性状と配合の注意

外 観	白色粉末	荷 姿
嵩 比 重	0.9～1.1	20kg入り袋
主 成 分	アクリル酸重合ナトリウム塩	
P H	6.0～8.0	

配合例

配 合 (1m ³ 当り)	
JMビスコⅡ	0.9～1.8kg/m ³
JMロックⅢ	0.1～0.3kg/m ³

※上記は配合例です。現場配合は、各現場対応にて決定します。

- 泥水調整槽へ直接投入する場合、①JMビスコⅡ、②JMロックⅢの順番で、ママコにならないよう、ゆっくり、まばらに添加して下さい。
- 添加量が増えるごとに粘性が上昇しますので、入れすぎに注意して下さい。
- 雨水等がかからないように水濡れには十分注意して保管して下さい。

使用及び取扱上の注意事項

- ◆ 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- ◆ 取扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行なって下さい。
- ◆ 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
- ◆ 工事関係者以外は、取扱わないで下さい。
- ◆ 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。
- ◆ 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- ◆ 水濡れしないように保管して下さい。
- ◆ 注意事項は、通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
- ◆ 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んだ場合には、簡単に吐き出せるようであれば吐き出した後吐き出せない場合は無理に吐き出さずに医師の診察を受けて下さい。

記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、情報提供であって保証するものではありません。記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

特殊一般土木資材販売・塩ビ管材
推進・シールド材料各種・セメント
薬液注入材・各種高圧ガス・溶接材料



有限会社 日本マテリアル

〒583-0884 大阪府羽曳野市野16-3

TEL 072(931)2323 FAX 072(931)2320

<http://www.nichi-mate.co.jp/>

JAPAN MATERIAL