ヒューム管表面改質剤

マサツール

現在における埋設管布設工事では、道路面の占有、建設物等の施工環境、又推進機械の進歩等で長距離化すると共に道路線形から曲線推進を伴う事が多くなっています。 これに伴い推進力の低減等が要求されます。 **マサツール**はヒューム管に塗布する事により管表面を改質します。改質された管表面は平滑になり、吸水性を抑制し、摩擦係数を軽減させます。

特　性

- **マサツール**は、管表面に1回塗布するだけで管表面を平滑に改質させます。
- **マサツール**は、耐摩耗性に優れていて1回塗布するだけで容易に剥離しません。
- **マサツール**は、一液を1回塗布するだけなので作業手間を取りません。
- **マサツール**は、荷姿がコンパクトなので置場スペースも広く必要としません。

性 状 ・ 荷 姿

外　観	乳白色液体	荷　姿	4kg入り/缶
成　分	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	内容量	約80㎡/缶
ｐ Ｈ	8.0～9.0	塗布面積	50g/㎡

使用方法

① 管表面が乾いている状態で、スポンジやブラシ等で約50g/㎡目安に、均一に塗布して下さい。
② 塗布後、約3時間で使用可能です。
③ 塗布後余ったマサツールは、必ず元の容器に戻し密封して暗所で保管して下さい。

使用及び取扱上の注意事項

◆定められた用途以外では使用しないで下さい。
◆火気のない局所排気装置を設けた場所で使用してください。
◆取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護ﾏｽｸを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
◆取扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行なって下さい。
◆容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
◆工事関係者以外は、取扱わないで下さい。
◆廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。
◆高温、多湿とならない一定の暗所に保管して下さい。
◆使用期限は、ご購入後6ヶ月です。
◆注意事項は、通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合には
　新たに用途･用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
◆目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
◆誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。

記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、
記載データや評価に関しては、情報提供であって保証するものではありません。
記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

特殊一般土木資材販売・塩ビ管材
推進・シールド材料各種・セメント
薬液注入材・各種高圧ガス・溶接材料

NICHI-MATE **有限会社 日本マテリアル**

本　　社　〒583-0884 大阪府羽曳野市野 16-3
TEL 072-931-2323　FAX 072-931-2320

東京営業所　〒141-0031 東京都品川区西五反田
2-18-3 ｸﾞﾚｲｽ五反田805号
TEL 03-6417-4176　FAX 03-6417-4178

http://www.nichi-mate.co.jp/